

PRODUKT ÜBERSICHT

CNC-Drehautomaten

2026



Star Micronics



MASCHINEN ÜBERSICHT

	ACHSEN	7 ACHSEN	8 ACHSEN
DURCHMESSER	Ø 10 mm	SR-10J type C	SL-10
	Ø 12 mm	SB-12R type G	
	Ø 16 mm	SB-16 III	
	Ø 20 mm (23 mm)	SB-20R II SR-20J II type A	SR-20J II type B
	Ø 23 mm (26 mm)	SP-23	
	Ø 26 mm		
	Ø 32 mm (36 mm)	SP-32	SR-32J III type B
	Ø 38 mm (42 mm)		

CNC-DREHAUTOMATEN VOM SPEZIALISTEN

In höchster Präzision wirtschaftlich und zuverlässig zu fertigen, dazu braucht es bekanntlich eine trainierte und motivierte Mannschaft – und nicht zuletzt einen gut ausgestatteten, effizienten Maschinenpark. Damit Sie erfolgreich auf die wechselnden Bedingungen des Marktes reagieren können, werfen wir Innovationskraft und Technologieführerschaft in die Waagschale.

Seit über 40 Jahren vertrauen tausende von Kunden auf die Zuverlässigkeit, Kompetenz und Erfahrung von STAR.

Als Marktführer, mit mehr als 7000 ausgelieferten star* Maschinen in Deutschland, bieten wir nicht nur innovative CNC-Drehautomaten für die Durchmesser von 1-42 mm, sondern auch wegweisende Serviceleistungen.

	9 ACHSEN	10 ACHSEN	11 ACHSEN	12 ACHSEN
		SW-12R II		
SR-20R IV type B/E			SW-20	SV-20R ST-20
SD-26 type E/G		SD-26 type S		
		SR-38 type B		SX-38 type A ST-38

SR

10J

type C



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 10 mm / 12 mm (Option)

Spindelstockhub $\rightleftarrows$ 105 mm

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 32i-B Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Geringer Platzbedarf
- Idealer Ersatz für kurvengesteuerte Drehautomaten

SL

10



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 10 mm / 12 mm (Option)


Spindelstockhub $\rightleftarrows$ 105 mm

Bearbeitungs-
möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 32i-B Plus Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Geringer Platzbedarf
- Idealer Ersatz für kurvengesteuerte Drehautomaten



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 3 angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 4 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb auf 2 Stationen
- 7 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 4 (5) + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 6 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb auf 4 Stationen
- 8 Achsen

SB

12R

type G




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 12 mm / 13 mm (Option)

Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 205 mm / 30 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 0i-TF Plus Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- Geringer Platzbedarf
- Idealer Ersatz für kurvengesteuerte Drehautomaten

SB

16 III




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 16 mm


Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 155 mm

Bearbeitungs-
möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 0i-TF Plus Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Geringer Platzbedarf
- Idealer Ersatz für kurvengesteuerte Drehautomaten



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 7 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 4 (5) + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 4 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 7 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 5 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 3 angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 4 Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung
- 7 Achsen

SB

20R II

NEU




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 20 mm / 26 mm (Option)

Spindelstockhub $\rightleftarrows$ 205 mm / 50 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 0i-TF Plus Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- Geringer Platzbedarf
- Idealer Ersatz für kurvengesteuerte Drehautomaten

SP

23




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 23 mm / 26 mm (Option)


Spindelstockhub $\rightleftarrows$ 196 mm / 50 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 0i-TF Plus Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 4 (5) + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 4 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 7 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 8 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 7 + α angetriebene Werkzeuge auf Linearschlitten
- 4 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 7 Achsen

SP

32

NEU



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 32 mm

Spindelstockhub $\rightleftarrows$ 310 mm / 80 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 0i-TF Plus Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult

SR

20J II

type A/B



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 20 mm / 23 mm (Option)


Spindelstockhub $\rightleftarrows$ 205 mm / 50 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE


- FANUC 32i-B Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- 2 zusätzliche Tieflochbohrstationen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 6 + α angetriebene Werkzeuge auf Linearschlitten
- 5 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 7 Achsen

Kinematik SR-20J II type B



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 5 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 2 Tieflochbohrstationen
- 4 (type A) / 8 (type B) + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 7 Achsen (type A) / 8 Achsen (type B)

SR 20RIV

type E




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 20 mm / 23 mm (Option)

Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 205 mm / 50 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- 2 zusätzliche Tieflochbohrstationen
- B-Achse für Haupt- und Gegenspindel auf dem Linearträger

SR 32JIII

type B




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 32 mm / 36 mm (Option)


Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 320 mm / 80 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 32i-B Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 7 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 5 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- B-Achse auf dem Linearträger mit 3 angetriebenen Werkzeugen
- 2 Tieflochbohrstationen
- 11 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 9 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 5 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 8 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 8 Achsen

SR

38

type B



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 38 mm / 42 mm (Option)

Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 320 mm / 95 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- Zusätzliche X3-Achse zum simultanen Drehen an der Hauptseite
- B-Achse für Haupt- und Gegenspindel auf dem Linearträger

SW

12RII



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 12 mm / 13 mm (Option)


Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 135 mm / 30 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- 2 Linearschlitten zur simultanen Bearbeitung an der Hauptseite
- Drei komplett unabhängige Werkzeugsysteme
- Geringer Platzbedarf



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 7 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 6 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- B-Achse auf dem Linearträger mit 3 angetriebenen Werkzeugen
- 11 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 10 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 7 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 6 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 8 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 10 Achsen

SW

20




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 20 mm / 23 mm (Option)

Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 205 mm

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Bewegliches Bedienpult
- 2 Linearschlitten zur simultanen Bearbeitung an der Hauptseite
- Zusätzliche Längsachse auf dem Werkzeugträger 3
- Drei komplett unabhängige Werkzeugsysteme

SD

26

type E/G/S



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 26 mm


Spindelstockhub $\longleftrightarrow$ 260 mm / 65 mm (Kurzdreher)

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE


- FANUC 31i-B5 Plus Steuerung (type S/G)
FANUC 32i-B Plus Steuerung (type E)
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Rückseitenbearbeitung: 8 Stationen und 2 Drehwerkzeuge
- Vom Lang- zum Kurzdreher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- 2 zusätzliche Tieflochbohrstationen
- B-Achse für Haupt- und Gegenspindel auf dem Linearträger (type S: zusätzliche zweite B-Achse)



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 6 Drehwerkzeuge
- Je 4 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 6 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 8 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb auf 6 Stationen
- 11 Achsen

Kinematik SD-26 type S



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 7 Drehwerkzeuge
- Je 5 Bohrwerkzeuge (front-/rückseitig)
- 10 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten (type E/G)
- 9 + α angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten (type S)
- 2 Tieflochbohrstationen
- 8 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb und 2 Drehwerkzeuge extra
- 9/10 Achsen (type E+G / type S)

SV
20R



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser  20 mm / 23 mm (Option)

Spindelstockhub **205 mm / 50 mm (Kurzdreher)**

Bearbeitungs- möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdrehler umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- Linearschlitten und Revolver zur simultanen Bearbeitung an der Hauptseite
- Zusätzliche Längsachse auf dem Revolver
- Drei komplett unabhängige Werkzeugsysteme
- Antriebsleistung Revolver 4 kW

SX

38

38

type A



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser 38 mm / 42 mm (Option)


Spindelstockhub | **320 mm / 95 mm (Kurzdreher)**

Bearbeitungs- möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Vom Lang- zum Kurzdrehher umrüstbar
- Bewegliches Bedienpult
- Linearschlitten und Revolver zur simultanen Bearbeitung an der Hauptseite
- Zusätzliche Längsachse auf dem Revolver
- B-Achse für Haupt- und Gegenspindel auf dem Linearträger
- Drei komplett unabhängige Werkzeugsysteme
- Antriebsleistung Revolver 4 kW



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 7 Drehwerkzeuge
- 5 angetriebene Werkzeuge auf dem Linearschlitten
- 8 + α Werkzeuge zur Haupt- und Rückseitenbearbeitung auf dem Revolver
- B-Achse programmierbar auf 4 Revolverstationen
- 8 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 12 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 4 Drehwerkzeuge
- B-Achse auf dem Linearträger mit 4 angetriebenen Werkzeugen
- 3-fach Grundhalter für Hochfrequenzspindeln an der B-Achse
- 10 + α Werkzeuge zur Haupt- und Rückseitenbearbeitung auf dem Revolver
- 8 + α Werkzeuge zur Rückseitenbearbeitung mit Antrieb
- 12 Achsen

ST

20




TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 20 mm / 23 mm (Option)

Spindelstockhub $\leftarrow \rightarrow$ 350 mm

Bearbeitungs-
möglichkeiten



DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Bewegliches Bedienpult
- Zwei Revolver zur simultanen Bearbeitung an der Hauptseite
- Zusätzliche Längsachse auf dem Werkzeugträger 3
- Drei komplett unabhängige Werkzeugsysteme
- Antriebsleistung Revolver 2,5 kW

ST

38



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser $\varnothing$ 38 mm / 42 mm (Option)


Spindelstockhub $\leftarrow \rightarrow$ 350 mm

Bearbeitungs-
möglichkeiten




DIE VORTEILE

- FANUC 31i-B5 Steuerung mit Handrad
- C-Achsensteuerung auf Haupt- und Gegenspindel
- Komplett unabhängige Rückseitenbearbeitung
- Bewegliches Bedienpult
- Zwei Revolver zur simultanen Bearbeitung an der Hauptseite
- Zusätzliche Längsachse auf dem Werkzeugträger 3
- Drei komplett unabhängige Werkzeugsysteme
- Antriebsleistung Revolver 4 kW



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 24 + α Werkzeuge zur Haupt- und Rückseitenbearbeitung auf 3 Revolver
- 8 angetriebene Werkzeugstationen je Revolver
- 12 Achsen



KINEMATIK & WERKZEUGE

- 30 + α Werkzeuge zur Haupt- und Rückseitenbearbeitung auf 3 Revolver
- 10 angetriebene Werkzeugstationen je Revolver
- 12 Achsen

TPM

Tool Process Monitoring

Reproduzierbare Prozess- und Werkzeugüberwachung ist längst essenziell für Unternehmen, um Produktivität und Qualität nachhaltig sicherzustellen. Mit dem Tool Process Monitoring (TPM) hat STAR eine nachrüstbare Lösung zur Prozessüberwachung entwickelt. Das System ermöglicht die simultane Überwachung von über 50 Werkzeugen. Mittlerweile ist das TPM bei mehr als zwanzig Kunden erfolgreich im Einsatz. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist einer der Grundpfeiler für die stetige Weiterentwicklung und den anhaltenden Erfolg des TPM.



IHRE VORTEILE

- Überwachung von Bohrer D=2mm, abhängig vom Prozess
- Kein Stoppen während des Messzyklus notwendig
- Integrierte Werkzeug- und Programmverwaltung
- Frei wählbare Anzahl von Teachzyklen
- Auto-Speichern von Messdaten zur Werkzeugoptimierung und zur Störungsanalyse
- Multimonitoring von bis zu 12 Werkzeugen/Achsen gleichzeitig
- Anzeige von Historiendaten zur Prozessoptimierung
- Oberflächendesign autodidaktisch und einfach zu bedienen
- Nachrüstbar ab FANUC 30i (alle Typen ab ca. 2008)
- Optional: Netzwerkanbindung zur Anzeige der Prozessdaten im Büro

HFT UND SCP

High Frequency Turning und Step Cycle Pro – Unsere spanbrechenden Innovationen

SPÄNEPROBLEME?
MIT **HFT** VON STAR GEHÖREN DIE PROBLEME DER VERGANGENHEIT AN.

DIE VORTEILE

- Kontrollierte Späne
- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Weniger Eingriffe durch das Bedienpersonal
- Stabilere Prozesssicherheit
- Geringere Wärmeentwicklung

Geeignet für alle Bearbeitungsarten und Materialien (Innen- und Außenbearbeitung)



vorher
Spanbildung mit herkömmlicher
Bearbeitung



nachher
Spanbildung mit
High-Frequency-Turning

SCP STEP-CYCLE-PRO – EINE
BAHNBRECHENDE ENTWICKLUNG
IN DER SPÄNEVERWALTUNG

DIE VORTEILE

- verhindert Späneprobleme und reduziert Ausschuss erheblich
- ebenmäßiges Drehbild
- Zykluszeit einfach kontrollierbar
- reduziert Maschinenstillstandszeiten
- verkürzt die Rüstzeit
- einfach nachrüstbar zum günstigen Preis
- einfache Handhabung über G-Befehl

SCP (Step-Cycle-Pro) ist der jüngste Durchbruch im Kampf gegen die Herausforderungen, die sich bei der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Kunststoffen, durch unangenehme Spanlängen ergeben.

NC-FOX

Programmiersoftware für
star* CNC-Drehautomaten

NC-FOX von STAR

Eine Programmiersoftware für CNC-Maschinen muss vor allem eines sein: einfach und intuitiv. NC-FOX ist seit über 20 Jahren die erste Wahl, wenn es um einfaches, schnelles und effizientes Programmieren von star* CNC-Drehautomaten geht. Das modular aufgebaute Programmiersystem besteht aus insgesamt 6 Bausteinen, und kann über den NC-Editor (FOX Edit) hinaus mit den jeweiligen Applikationen auch zum Verwalten von NC-Programmen, zum Datentransfer (PC zu Maschine und umgekehrt) sowie als Werkzeugdatenbank verwendet werden.

In Verbindung mit einem optional erhältlichen CAD-System lassen sich auch komplizierte Konturen komfortabel programmieren. Verkauf und Service von NC-FOX - nur für Firmen und Standorte in der Bundesrepublik Deutschland.




Praxisorientiert

Qualifizierte Beratung und anwendungsnahe Schulungen durch die STAR runden das Gesamtpaket ab.

SSC

star* Service Connect –
Schnellster Service
24/7

Schnelles Internet und schnelle Datenserver lassen uns in Sekundenbruchteilen auf alle erdenklichen Informationen zugreifen – ideal für Sie, um jederzeit wertvolle Unterstützung für Ihre Arbeit mit star* Maschinen abzurufen: Dafür haben wir unser – bzw. Ihr – neues STAR Kundenportal, das SSC star* Service Connect, erstellt.



IHRE VORTEILE

- Immer erreichbar: 24 Std. am Tag, 7 Tage die Woche
- Persönlicher Login-Bereich im Kundenportal zum Ansehen und Verwalten Ihrer Daten und die Ihrer star* Maschinen
- Schnelles Erstellen und Einsehen des aktuellen Stands von Serviceanfragen zu allen Themen, von Wartung bis Störung
- Klicken statt Tippen: umfangreiche Auswahlmöglichkeiten für Maschinendaten genauso wie für mögliche Fehlerbeschreibungen inkl. der Möglichkeit, Fotos, Videos oder Auswertungen hochzuladen
- Wissen an einem Ort: Durch die umfangreiche Wissensdatenbank mit Suchfunktion finden Sie alle Informationen zu Service-Vorgängen und Reparaturen, die Sie selbst durchführen können.
- Individuelle Konfiguration Ihres Info-Cockpits für firmeninterne Belange
- Spezieller Bereich für Führungskräfte: wichtige Daten zu Service, Stillständen und Kosten direkt auf einen Blick

IHRE ANSPRECHPARTNER

Vertrieb bei STAR



Herbert Kohlenbeck

Verkaufsleiter Nord, Saarland,
Hessen, Rheinland-Pfalz - Süd
sales manager north

Tel. +49 (203) 7297076
Mobil +49 (151) 4021 9062

herbert.kohlenbeck@starmicronics.de



Dennis Reiser

Vertriebsrepräsentant BW Süd-West
sales representative

Tel. +49 (7082) 7920-32
Mobil +49 (151) 4021 9032

dennis.reiser@starmicronics.de



Denis Knapp

Vertriebsrepräsentant Bayern
sales representative

Tel. +49 (7082) 7920-28
Mobil +49 (151) 4021 9028

denis.knapp@starmicronics.de



Witali Friedrich

Vertriebsrepräsentant BW Süd-Ost
sales representative

Tel. +49 (7082) 7920-46
Mobil +49 (151) 4021 9046

witali.friedrich@starmicronics.de

f. britsch



Uwe Kälber

Vertriebspartner
PLZ-Gebiet 74.../75.../76...

Tel. +49 (7231) 9365-15
fbritsch@f-britsch.com



Stefan Kälber

Vertriebspartner
PLZ-Gebiet 70.../71.../73...

Tel. +49 (7231) 9365-20
stefan.kaelber@f-britsch.com



Stefan Kasper

Vertriebspartner
PLZ-Gebiet 53.../54.../56...

Mobil +49 (151) 241 47702
stefan.kasper@f-britsch.com



Dirk-Werner Müller

Vertriebspartner
PLZ-Gebiet 40-48.../50-52.../57-59...

Mobil +49 (171) 511 2197
dirk-werner.mueller@f-britsch.com



Andreas Braunschweig

Vertriebspartner Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Mobil +49 (171) 800 3089
vertrieb@bw-maschinen.de

Star Micronics GmbH

Robert-Grob-Straße 1 · 75305 Neuenbürg
Tel. +49 (7082) 7920-0 · Fax +49 (7082) 7920-20
info@starmicronics.de **www.starmicronics.de**

Service-Hotline:

Tel. +49 (7082) 7920-30
Mo - Do von 08.00 - 16.00 Uhr
Freitag von 08.00 - 13.30 Uhr

Ersatzteil-Service:

Tel. +49 (7082) 7920-17
Mo - Do von 08.00 - 16.00 Uhr
Freitag von 08.00 - 13.30 Uhr

Besuchen Sie uns:



19. – 22. Mai 2026 · Jönköping, Schweden



09. – 10. Juni 2026 · Stuttgart




15. – 19. September 2026 · Stuttgart



Star Micronics GmbH
Robert-Grob-Straße 1
75305 Neuenbürg
Tel. +49 (7082) 7920-0
Fax +49 (7082) 7920-20
info@starmicronics.de
www.starmicronics.de


Folgen Sie uns!



Instagram



LinkedIn



Webseite